

Pressalit opklapbaar zitje 412
Opklapbaar zitje voor wandmontage incl. scharnieren in roestvrij staal

Functie

Soft close

Artikelnummer

412000
VVS: 777510000
NRF: 6190881
RSK: 7904523
EAN: 5708590212944

Pressalit opklapbaar zitje met zachte, ronde vormen en demping- mechanisme. Voor de douchecabine of als extra zitplaats in de badkamer.




Kleur

Wit

Omschrijving

Pressalit klapstoel voor wandmontage, nr. 412, met dempende werking, in door en door gekleurd duroplast, incl. beslag uit roestvrij staal, met veelzijdige toepassingsmogelijkheden, zowel thuis als in bedrijven. Een extra zitplaats voor als het nodig is, discreet maar elegant, die na het gedempte neerklappen langs de wand blijft hangen.
- belasting 125 kg
- 10 jaar garantie



Designer

Pressalit

Design jaar

2003

Pressalit opklapbaar zitje 412
Opklapbaar zitje voor wandmontage incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen	<p>Opklapbaar zitje: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Wandscharnier roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308 Ondersteuning roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308 Borgplaat roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301 As roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301 Handgreep PA66 30% GF. Polyamide (met glasvezel versterkt nylon)</p>
Maximum load	<p>Belastbaarheid zittingring max. 125 kg</p>
Gewicht (kg)	4,2
Maat per stuk	390x382x85 mm
Gewicht per stuk (kg)	4,62
Geicht per collo (kg)	4,62
Aantal per collo	1
Collo per pallet	60
Aantal per pallet	60
Reiniging	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p> <p>Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

Pressalit opklapbaar zitje 412
Opklapbaar zitje voor wandmontage incl. scharnieren in roestvrij
staal



www.pressalit.com
