



## Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspiegelreservoir 12 cm, in breedte verstelbare beplatingsondersteuning



### Gebruik

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in smalle ruimten en nissen
- Voor de zijdelingse bevestiging op kamerhoge installatiewanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met projectie tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0-20 cm

### Kenmerken

- Zelfdragend kader met poedercoating
- In breedte instelbaar
- Montage zonder achterwandbevestiging mogelijk
- Geïntegreerde beplatingsondersteuning
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt, instelbaar 0-20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Verdraaibare voetsteunplaatjes, diepte passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspiegelreservoir met frontbediening, geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Montage- en servicewerkzaamheden op inbouwspiegelreservoir zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening in te korten
- Uitgerust met wachtbuis voor watertoevoerleiding voor aansluiting van Geberit AquaClean douche-wc's

### Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4 l

## Geleverd met

- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2, geschikt voor MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 muurbevestigingen
- Beplatingsplaat voor halfhoge afleg
- Aansluitset voor wc,  $\varnothing$  90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

## Artikel

### Art. nr.

**111.379.00.5** U

 U: Uitlopend

## Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren: Geberit Duofix elementen voor wc's